RIDGEGEAR

1. ATTACHING THE FOLLOWING SLINGS

1/A ANCHOR SLING
EN 795 B

1/C O-SLING
EN 354/566



22kN

18kN 18kN

1/B LANYARD
EN 354

1/D QUICKDRAW
EN 566





22kN

Instructions for use of RIDGEGEAR anchorage slings, lanyards & quickdraw slings

Read and understand these instructions before use
complying (where applicable) with the requirements of
EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 & EN 566: 2017
Issue G April 2024

ridgegear.com

Nelson Street, Leek, Staffordshire, ST13 6BB, UK

©2023 RIDGEGEAR Limited. All information and imagery contained within this leaflet is subject to copyright.

GB Instructions for use of RIDGEGEAR anchorage slings, lanyards & quickdraw slings

Read and understand these instructions before use

complying (where applicable) with the requirements of EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 & EN 566: 2017

IMPORTANT: Please read and understand these instructions before use

Before use, a detailed risk assessment must be carried out by a competent person to establish that this is the correct product suitable for the type of work to be carried out, taking into account anchor points, potential fall distance, obstructions, rescue system, etc.

Ensure that a suitable anchor point is selected and is compatible with the sling.

Ensure there are no sharp edges.

Ensure that the sling is securely fixed to the anchor point. Other recommended methods of attachment are also shown. Do not tie knots in the sling as this can reduce the strength by up to 50%.

Use in clear view of the user. However short the EN354 lanyard when connected to an energy absorber (1B).

Ensure that it is not possible for the sling to slide down a structure such as a vertical beam.

It is recommended that the sling is fixed to a shackle or area with limited movement, which prevents the sling from moving away from its position in the event of a fall. A sling which is able to slide whilst under load is potentially dangerous as the fibres could cut due to friction and abrasion.

The sling is usually attached to a suitable anchor point with the addition of a compatible connector (EN 362) as shown.

2. EXPLANATION OF PRODUCT MARKING

2/A. Manufacturer (or customer) - 2/B. EN standard, year & type - 2/C. Length - 2/D. Minimum breaking strength - 2/E. Notified/approved body numbers (as applicable) - 2/F. Contact details - 2/G. Product code - 2/H. Unique traceability number - 2/I. Date of manufacture - 2/J. Number of users - 2/K. Warning to read/sign in after.

GENERAL GUIDE

1. The intended purpose of this product is to use as a fall arrest anchor device (EN 795), lanyard (EN 354), mountaineering sling/extension strap (EN 566). Never use for any other purpose other than that for which it is intended, such as a lifting sling.
2. Before use, a detailed risk assessment must be carried out by a competent person to establish that this is the correct product suitable for the type of work to be carried out, taking into account anchor points, potential fall distance, obstructions, rescue system, etc. Take suitable precautions if edge contact is possible.
3. Users are warned that certain environments can subject the sling to heart disease, high blood pressure, vertigo, epilepsy, drug or alcohol dependence, could affect the safety of the user in normal and emergency use.
4. This equipment must only be used by suitably trained personnel who are competent in its safe use.
5. Ensure that the sling is attached to a suitable anchor point such that the risk of the user to a place of safety in the event of a fall.
6. Inspect before to modify or repair this product without our written consent.
7. Before every use, the user must be suitably qualified to carry out a pre-use check (see section on inspection).
8. The maximum user capacity is one person unless otherwise stated. Ensure that the total mass of the sling height. It is acceptable to mark the sling with the date of the next or last inspection with a suitable tag. Do not write directly onto the sling.
9. When used as part of a fall arrest system, the user shall be equipped with suitable equipment to limit the peak force in the event of a fall to a maximum of 6kN.
10. This product is recommended for personal issue, and is for use by a single user only.
11. Ensure that any harness used with this equipment are suitable, if appropriate, and compatible with this product.
12. Be aware of any possible dangers, which may arise through use of combinations of items of equipment in which the safe function of one item is affected by or interferes with the safe function of another item.
13. It is essential for safety that the equipment is withdrawn from use immediately should:
    a) any doubt arise about its condition for safe use or if the equipment shows excessive wear or damage to any part, or
    b) it has been used to arrest a fall, and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so.
14. For EN795 only, 10kN is the maximum load that could be transmitted in service from the anchor device to the structure.
15. Ensure that all anchor points and devices are compatible with this equipment and they have a strength of at least 18kN.
16. Fall arrest attachment points are marked with letter A. Never use work positioning D-rings as fall arrest attachment points.
17. Do not use for fall arrest without an energy absorber. When connected to an energy absorber the total length including connectors must not exceed 2m. If making any length adjustments move into a none fall hazard area. Do not use separate lanyards together.
18. In order the reduce the potential fall distance, ensure that the equipment anchor point is as high as possible above the user. Never work above the anchor point. Minimise any slack in the lanyard.
20. As a fall arrest harness is the only acceptable device that may be used to arrest a fall.
21. Ensure there is sufficient clearance below the user, so that in the event of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. In particular, allow for elongation of energy absorbers.
22. This equipment is suitable for use in normal atmospheric conditions (-20°C to +50°C).
23. Wet and/or icy conditions within the above temperature range have no effect on performance. Flexibility may be less at the lower end of the temperature range.
24. To prolong the life of the product it is essential to keep the product clean and away for dirt. Avoid impact, sharp edges or abrasive surfaces, contact with strong acids or alkali, solvents; chemicals, excessive heat and/or sparks, UV exposure, etc.

MATERIALS

The textile sling material and sewing thread is either nylon, polyester, or UHMWPE.

STORAGE, TRANSPORTATION & CLEANING

1. Ensure that when the sling is not in use or during transportation, it is suitably stored in a clean, dry area and away from direct source of heat or sunlight, or any potentially sharp or abrasive objects such as knives or tools.
2. If the sling gets wet, in use or after cleaning allow it to dry naturally.
3. The sling may be cleaned using mild soap and water, but must be rinsed afterwards in clean warm water.

PERIODIC EXAMINATIONS AND SERVICE

1. Before every use, the user should inspect the equipment following the inspection guidelines below:-
2. The safety of the user depends upon the continued efficiency and durability of the equipment, therefore an examination must be thoroughly inspected - regular inspection frequency is dependent upon the severity of use. Inspecting this type of equipment.
3. The frequency of examination and inspection must take into account legislation, equipment type, frequency of use and environmental conditions, but must be at least every 12 months and the results and date of the inspection must be recorded in writing.
4. The equipment must be totally replaced after a maximum of 10 years from the date of manufacture as shown on the product label.

INSPECTION

Webbing or Rope – check for cuts, tears, abrasion, scorch marks, burns, chemical attack or severely discoloured patches. Local abrasion can be identified by fuzziness of the surface material wear is often caused by passage of the webbing over sharp and/or abrasive edges and may cause serious loss of strength. Slight damage to outer fibres may be considered safe, however serious reduction in width or thickness or damage through deep cuts or changes in pattern should lead to immediate rejection.

Stitching – check for broken, loose worn or abraded stitches or severely discoloured patches to the stitching.

Product marking – check that the product marking is present and legible.

Reject the equipment immediately if any of the above defects are found or if in any doubt.

REPAIR

This sling must not be modified or repaired unless advised by us in writing. Only competent persons authorised by us may carry out any repairs. If in doubt contact RIDGEGEAR for further advice.

RECORDS

1. When using the harness for the first time, ensure that the first part of the product record card is completed and the date of first use recorded.
2. Ensure that the sling is inspected at regular intervals dependent upon frequency of use. Details of all inspections must be recorded in the spaces provided on the record card.
3. It is essential that the safety of the user that if the product is resold outside the original Country of destination that the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in the language of the Country in which the product is to be used.

LIFESPAN

The lifespan of the sling is a maximum of 10 years from the date of manufacture. Avoiding abrasion, contamination and correct storage will prolong the life of the product.

NOTIFIED/APPROVED BODIES

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

ES Instrucciones de uso de eslingas de anclaje RIDGEGEAR, cordones y eslingas de tira rapida.

Lea y comprenda la información antes de usar el producto

que cumplan los requerimientos (cuando corresponda) de EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 y EN 566: 2017

IMPORTANTE: Lea y comprenda estas instrucciones antes del uso.

Antes del uso, una persona competente deberá realizar una evaluación de riesgos para declarar que este producto es correcto y adecuado para el tipo de trabajo que se va a realizar, teniendo en cuenta los puntos de anclaje, posible distancia de la caída, obstrucciones, sistemas de rescate, etc.

1. LA COLOCACIÓN DE LAS SIGUIENTES ESLINGAS CONTINUACIÓN

Asegúrese de seleccionar un punto de anclaje adecuado y que sea compatible con sistema de suspensión.
Asegúrese de que no haya bordes afilados.

Befestigung gezeigt.

Keine Knoten in die Schlinge knüpfen, da dies die Festigkeit um bis zu 50 % verringern kann.

Die Verwendung innerhalb einer Drossel ist zulässig ein Verbindungsmittel gem. EN354 darf allerdings nicht gedrosselt werden, wenn es mit einem Energieabsorber (1B) verwendet wird.

Sicherstellen, dass die Schlinge nicht an einer Konstruktion, wie einem vertikalen Balken hinunterrutschen kann.

Es ist zu empfehlen, dass die Schlinge an einem Bügel oder an einem Bereich mit eingeschränkter Bewegung befestigt wird, um zu verhindern, dass die Schlinge sich im Falle eines Sturzes von ihrer Position weg bewegt. Eine Schlinge, die unter einer Last verrutschen kann, kann gefährlich sein, da die Fasern aufgrund der Reibung und des Abriebs reißen können.

Die Schlinge wird üblicherweise zusammen mit einem kompatiblen Verbindungselement (EN 362), wie auf der Abbildung gezeigt, an einem geeigneten Ankerpunkt befestigt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR PRODUKTKENNZEICHNUNG

2/A. Hersteller (oder Kunde) - 2/B. Geltende EN Norm, Jahr und Typ - 2/C. Länge - 2/D. Minimale Bruchlast des Produkts - 2/E. Notifizierte/zugelassene Stellen (Gegebenenfalls) - 2/F. Kontaktangaben - 2/G. Produktcode - 2/H. Eindeutige Rückverfolgbarkeit Nummer - 2/I. Herstellungsdatum - 2/J. Anzahl der Nutzer - 2/K. Warnung, dass die Benutzeranleitungen gelesen werden müssen

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Der Verwendungszweck dieses Produkts ist die Verwendung als Anschlagmittel (EN 795), Verbindungsmittel (EN 354), Bergsportschlinge/Verbindungsmittel (EN 566). Niemals anderweitig als für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzen, und niemals als Hebeschlinge verwenden.
2. Vor der Verwendung muss von einer sachkundigen Person eine detaillierte Risikobeurteilung durchgeführt werden, um festzustellen, ob es sich um das richtige Produkt handelt, das für die Art der auszuführenden Arbeit geeignet ist, wobei Ankerpunkte, potentielle Fallstrecke, Hindernisse, Rettungssystem usw. zu berücksichtigen sind. Treffen Sie geeignete Vorkehrungen, wenn ein Kantenkontakt möglich ist.
3. Benutzer werden darauf gewarnt, dass bestimmte medizinische Gegebenheiten wie Herzerkrankungen, hoher Blutdruck, Schwindel, Epilepsie, Drogen-oder Alkoholabhängigkeit, die Sicherheit des Benutzers bei normaler Anwendung sowie im Notfallbetrieb beeinträchtigen könnte.
4. Diese Ausrüstung ist ausschließlich von entsprechend ausgebildetem Personal zu verwenden, das für deren sicheren Einsatz kompetent ist.
5. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass ein entsprechender Rettungsplan existiert, der im Falle eines Absturzes die Bergung des Benutzers an einen sicheren Ort ermöglicht.
6. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung zu modifizieren oder zu reparieren.
7. Vor jedem Gebrauch muss der Benutzer entsprechend qualifiziert sein, damit er vor der Verwendung eine Prüfung der Ausrüstung vornehmen kann (siehe Abschnitt über Inspektion).
8. Der maximale Ausschlags- und Verschiebungswert, die während des Gebrauchs auftreten, beträgt weniger als 5% der Schlingenlänge.
9. Es wird empfohlen, den Schlinge Mit einem geeigneten Anhänger mit dem Datum der nächsten oder letzten Inspektion zu markieren. Bitte nicht direkt auf die Schlinge schreiben.
10. Beim Einsatz des Produkts als Teil einer Fallschutzausrüstung ist der Benutzer mit einer geeigneten Ausrüstung auszurüsten, um die Spitzenkraft im Falle eines Sturzes auf maximal 6kN zu beschränken.
11. Dieses Produkt wird für den persönlichen Gebrauch empfohlen, und darf nur von einem einzelnen Benutzer verwendet werden.
12. Die Sicherstellen, dass die Gurtsysteme zur Verwendung mit dieser Ausrüstung entsprechend CE-genehmigt sind und mit diesem Produkt kompatibel sind.
13. Beachten Sie auch alle möglichen Gefahren, die durch die Verwendung von Kombinationen der Ausrüstungsteile vorkommen können und in welchen die sichere Funktion irgendeines Teiles beeinträchtigt bzw. die sichere Funktion eines anderen stört.
14. Es ist wesentlich, für die Sicherheit darauf zu achten, dass das Produkt sofort aus dem Verkehr gezogen wird:
    a) im Falle jeglichen Zweifels über seinen Zustand für den sicheren Gebrauch Einsatz oder falls jegliches Teil der Ausrüstung Anzeichen von übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung aufweist, oder
    b) es in einen Sturz verwickelt war; in diesem Fall darf die Ausrüstung erst dann wieder verwendet werden, wenn von einer befähigten Person schriftlich bestätigt wurde, dass sie für den Einsatz sicher ist.
15. Bei EN795-Anschlagmitteln beträgt die maximale Last 10 kN, die im Betrieb von der Anschlageinrichtung auf das Bauwerk übertragen werden kann.
16. Prüfen und sicherstellen, dass alle Ankerpunkte und Einrichtungen mit dieser Ausrüstung kompatibel sind und dass sie eine Mindeststärk von 18kN haben.
17. Die Befestigungspunkte des Auffanghilfe sind mit A markiert. Verwenden Sie die Arbeitspositionierung D-Ringe niemals als Auffangbefestigungspunkte.
18. Non utilizzare per l'arresto della caduta senza un assorbitore di energia. Se collegato a un assorbitore di energia, la lunghezza totale inclusi i connettori non deve superare i 2 m. Se si effettuano regolazioni della lunghezza, spostarsi in un'area senza pericolo di caduta. Non utilizzare insieme cordini separati.
19. Al fine di ridurre la potenziale distanza di caduta, assicurarsi che il punto di ancoraggio dell'apparecchiatura sia più in alto possibile al di sopra dell'utilizzatore. Non lavorare mai al di sopra del punto di ancoraggio. Ridurre al minimo l'allentamento del cordino.
20. Un'imbracatura a corpo intero è l'unico dispositivo accettabile per l'arresto di una caduta.
21. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente al di sotto dell'utilizzatore per evitare collisioni con il suolo o con altri ostacoli sul percorso in caso di caduta. In particolare, deve essere previsto uno spazio sufficiente per l'allungamento dei dissipatori di energia.
22. Questa apparecchiatura è adatta per l'uso in condizioni atmosferiche normali (tra -20 ° C e + 50 ° C).
23. Le condizioni di bagnato e/o ghiaccio all'interno dell'intervallo di temperatura sopra indicato non hanno alcun effetto sulle prestazioni. La flessibilità potrebbe essere minore con un'imbragatura congelata.
24. Per prolungare la vita utile del prodotto è essenziale tenerlo pulito e al riparo dallo sporco. Evitare gli urti, i bordi taglienti e affilati e le superfici abrasive, il contatto con acidi forti o alcali, solventi, sostanze chimiche, calore eccessivo e/o scintille, l'esposizione ai raggi UV, ecc.

MATERIALI

Il materiale cucitura del sistema di sospensione e nelle cuciture è nylon, poliestere ovvero UHMWPE.

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E PULIZIA

1. Se l'imbracatura non è destinata all'uso o al trasporto, conservarla adeguatamente in un'area pulita e asciutta e lontano dal calore diretto o dalla luce solare o da qualsiasi oggetto tagliente o abrasivo come coltelli o utensili manuali.
2. Se il pancio si bagna durante l'uso o dopo la pulizia, lasciarlo asciugare naturalmente.
3. Il pancio può essere pulito con un detergente delicato, ma poi risciacquato con acqua calda pulita.

CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE

1. Prima di ogni utilizzo, l'utilizzatore deve ispezionare l'attrezzatura seguendo le linee guida per l'ispezione riportate sotto.
2. La sicurezza dell'utilizzatore dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'attrezzatura. Pertanto, è richiesta un'ispezione periodica accurata da parte di un operatore indipendente che possieda competenza e familiarità con l'ispezione di questo tipo di dispositivo.
3. La frequenza dei controlli e delle ispezioni deve tenere conto della legislazione, del tipo di dispositivo, della frequenza d'uso e delle condizioni ambientali, ma deve essere di almeno 12 mesi e gli esiti e la data delle ispezioni devono essere annotati.
4. L'apparecchiatura deve essere totalmente sostituita dopo un massimo di 10 anni dalla data di fabbricazione riportata sull'etichetta del prodotto.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts beträgt unabhängig vom Zustand maximal 10 Jahre ab Herstellungsdatum. Bei Vermeidung von Abrieb, Kontaminierung und sachgemäßer Lagerung kann verlängert die Lebensdauer des Produkts.

NOTIFIZIERTE/GENEHMIGTE STELLEN

1. CE - Module B of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID number 2777.
2. CE - Module D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

IT Istruzioni per l'uso di imbracature di ancoraggio, cordini e imbracature di rinvio RIDGEGEAR

Da leggere e comprendere prima di utilizzare il prodotto

conformi (ove applicabile) ai requisiti delle norme EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 e EN 566: 2017

IMPORTANTE: Si prega di leggere e comprendere le presenti istruzioni prima dell'uso

Prima di utilizzare l'attrezzatura, si raccomanda di effettuare una prova di sospensione in un luogo sicuro per verificare che l'attrezzatura sia della misura corretta, che sia possibile apportare regolazioni sufficienti e che l'indossatura sia ottimale.

1. ATTACCARE LE SEGUENTI IMBRACATURE

Assicurati di selezionare un punto di ancoraggio adatto e che sia compatibile con il tuo sistema.

Verificare che non vi siano bordi taglienti.

Verificare che il sistema sia saldamente fissato al punto di ancoraggio. Nelle illustrazioni sono presentati anche altri sistemi di fissaggio raccomandati.

Non faccia nodi all'imbracatura, perché questo può ridurre la resistenza fino al 50%.

L'uso in vista è consigliato, tuttavia non appena si connette un cordino EN354 ad uno collegato a un assorbitore di energia (1B).

Assicurarsi che non sia possibile lo scivolamento del sistema lungo strutture verticali come, per esempio, una colonna.

Si raccomanda di fissare la cinghia a un moschettone o altra superficie con movimento limitato per impedire che la stessa si sposti dalla sua posizione nell'eventualità di una caduta. Una sistema in grado di scivolare mentre è legata a un carico è potenzialmente pericolosa perché le fibre potrebbero tagliarsi con la frizione e per via dell'abrasione.

Il sistema si fissa solitamente a un punto di ancoraggio adatto con l'aggiunta di un connettore compatibile (EN 362) come illustrato.

2. SPIEGAZIONE DELLA MARCATURA DEL PRODOTTO

2/A. Fabbricante (o cliente) - 2/B. Norma EN, anno e tipo - 2/C. Lunghezza - 2/D. Resistenza alla rottura minima - 2/E. Organismi notificati/approvati (se applicabile) - 2/F. Dettagli di contatto - 2/G. Codice articolo - 2/H. Codice univoco di tracciabilità - 2/I. Data di fabbricazione - 2/J. Numero di utenti - 2/K. Avvertenza: leggere le istruzioni

GUIDA GENERALE

1. Lo scopo previsto di questo prodotto è l'utilizzo come dispositivo di ancoraggio anticaduta (EN 795), cordino (EN 354), imbracatura/cinghia di estensione per alpinismo (EN 566). Non utilizzarlo mai per scopi diversi da quelli previsti o per sollevare carichi.
2. Alto scopo di individuare il prodotto adeguato alla tipologia del lavoro da eseguire, prima dell'utilizzo si deve condurre, ad opera di una persona competente, una dettagliata valutazione dei rischi che tenga conto dei punti di ancoraggio, della potenziale caduta, degli ostacoli, del sistema di salvataggio ecc. Prendere le opportune precauzioni se è probabile il contatto con i bordi.
3. Si avvisano gli utilizzatori che determinate condizioni mediche come cardiopatia, pressione alta, vertigini, epilessia, dipendenza da droghe o alcol, possono influire sulla sicurezza dell'utilizzatore durante l'uso normale e in caso di emergenza.
4. Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente da personale opportunamente addestrato, in possesso delle competenze necessarie per poterlo impiegare in maniera sicura.
5. Prima dell'uso, assicurarsi che sia stato predisposto un piano di salvataggio adatto per consentire il recupero dell'utilizzatore e il suo trasferimento in un luogo di sicurezza nell'eventualità di una caduta.
6. Non tentare di modificare o riparare questo prodotto senza il nostro consenso scritto.
7. Ciascuno deve essere adeguatamente qualificato a eseguire un controllo preliminare del dispositivo prima di ogni utilizzo (consultare la sezione dedicata all'ispezione periodica).
8. Il valore massimo di deviazione e di cambiamento di posizione nel corso dell'utilizzo, deve essere inferiore al 5% della lunghezza del sistema di sospensione.
9. È accettabile identificare il sistema con un'etichetta che riporti la data dell'ultima o della prossima ispezione. Non scrivere direttamente sul sistema.
10. Quando è utilizzato come parte di un sistema di arresto delle cadute, l'utilizzatore deve essere equipaggiato con un'attrezzatura adatta a limitare la forza massima nell'eventualità di una caduta fino a un massimo di 6 kN.
11. Questo prodotto è consigliato per problemi personali, ed è destinato all'uso da parte di un singolo utente.
12. Accertarsi che le imbracature utilizzate con questo dispositivo siano adeguatamente marcate CE e siano compatibili con esso.
13. È inoltre necessario essere consapevoli dei possibili pericoli che possono derivare dall'uso di diverse attrezzature in combinazione tra loro, che possono influire sulla funzionalità e sulla sicurezza di una di esse o compromessa o interferisca con la funzione di sicurezza di un'altra.
14. È essenziale, per ragioni di sicurezza, che il dispositivo sia ritirato immediatamente nelle seguenti circostanze:
    a) in caso di dubbio sulla sua capacità di garantire un utilizzo sicuro o qualora mostri un'usura eccessiva o danni a qualsiasi delle sue parti, o
    b) se è già stato utilizzato per l'arresto di una caduta, e non deve essere riutilizzato finché una persona competente non l'abbia certificato per iscritto che il dispositivo è ancora in grado di garantire l'incolumità dell'utilizzatore.
15. Per le imbracature EN795, 10kN è il carico massimo che potrebbe essere trasmesso in servizio dal dispositivo di ancoraggio alla struttura.
16. Verificare che tutti i punti di ancoraggio e dispositivi siano compatibili con questa attrezzatura e che abbiano una resistenza minima di 18 kN.
17. I punti di attacco per l'arresto delle cadute sono contrassegnati dalla lettera A. Non usare mai anelli a D per il posizionamento come punti di attacco per l'arresto delle cadute.
18. Non utilizzare per l'arresto della caduta senza un assorbitore di energia. Se collegato a un assorbitore di energia, la lunghezza totale inclusi i connettori non deve superare i 2 m. Se si effettuano regolazioni della lunghezza, spostarsi in un'area senza pericolo di caduta. Non utilizzare insieme cordini separati.
19. Al fine di ridurre la potenziale distanza di caduta, assicurarsi che il punto di ancoraggio del dispositivo sia più in alto possibile al di sopra dell'utilizzatore. Non lavorare mai al di sopra del punto di ancoraggio. Ridurre al minimo l'allentamento del cordino.
20. Un'imbracatura a corpo intero è l'unico dispositivo accettabile per l'arresto di una caduta.
21. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente al di sotto dell'utilizzatore per evitare collisioni con il suolo o con altri ostacoli sul percorso in caso di caduta. In particolare, deve essere previsto uno spazio sufficiente per l'allungamento dei dissipatori di energia.
22. Questa apparecchiatura è adatta per l'uso in condizioni atmosferiche normali (tra -20 ° C e + 50 ° C).
23. Le condizioni di bagnato e/o ghiaccio all'interno dell'intervallo di temperatura sopra indicato non hanno alcun effetto sulle prestazioni. La flessibilità potrebbe essere minore con un'imbragatura congelata.
24. Per prolungare la vita utile del prodotto è essenziale tenerlo pulito e al riparo dallo sporco. Evitare gli urti, i bordi taglienti e affilati e le superfici abrasive, il contatto con acidi forti o alcali, solventi, sostanze chimiche, calore eccessivo e/o scintille, l'esposizione ai raggi UV, ecc.

COMPONENTI

Il materiale cucitura del sistema di sospensione e nelle cuciture è nylon, poliestere ovvero UHMWPE.

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E PULIZIA

1. Se l'imbracatura non è destinata all'uso o al trasporto, conservarla adeguatamente in un'area pulita e asciutta e lontano dal calore diretto o dalla luce solare o da qualsiasi oggetto tagliente o abrasivo come coltelli o utensili manuali.
2. Se il pancio si bagna durante l'uso o dopo la pulizia, lasciarlo asciugare naturalmente.
3. Il pancio può essere pulito con un detergente delicato, ma poi risciacquato con acqua calda pulita.

CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE

1. Prima di ogni utilizzo, l'utilizzatore deve ispezionare l'attrezzatura seguendo le linee guida per l'ispezione riportate sotto.
2. La sicurezza dell'utilizzatore dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'attrezzatura. Pertanto, è richiesta un'ispezione periodica accurata da parte di un operatore indipendente che possieda competenza e familiarità con l'ispezione di questo tipo di dispositivo.
3. La frequenza dei controlli e delle ispezioni deve tenere conto della legislazione, del tipo di dispositivo, della frequenza d'uso e delle condizioni ambientali, ma deve essere di almeno 12 mesi e gli esiti e la data delle ispezioni devono essere annotati.
4. L'apparecchiatura deve essere totalmente sostituita dopo un massimo di 10 anni dalla data di fabbricazione riportata sull'etichetta del prodotto.

ISPEZIONI

Fettuccia o corda – esaminare per individuare la presenza di tagli, strappi, abrasioni, segni di bruciatura, bruciature, segni di aggressivi chimiche o parti fortemente scolorite. L'abrasione localizzata, diversa dalla normale usura, è spesso causata dal passaggio della fettuccia su bordi affilati e/o abrasivi e può causare una grave perdita di resistenza. Un lieve danno alle fibre esterne può essere considerato sicuro. Tuttavia, una importante riduzione o estensione della larghezza o dello spessore o danni sotto forma di profonde incisioni o cambiamenti del motivo devono portare all'immediata messa fuori servizio.

Cucitura – esaminare per individuare la presenza di punti cuciture rotti, allentati o fortemente scoloriti.

Marcatura del prodotto – verificare che i simboli e le legende del prodotto, compreso il numero di serie, siano leggibili.

Scartare immediatamente l'attrezzatura se si riscontra uno qualsiasi dei difetti descritti sopra o in caso di dubbio.

RIPARAZIONI

Questa sistema non deve essere modificata o riparata salvo indicato per iscritto da RIDGEGEAR. Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da personale competente autorizzato da RIDGEGEAR. In caso di dubbio, rivolgersi a RIDGEGEAR per ulteriore assistenza.

ANNOTAZIONI

1. Quando si utilizza sistema per la prima volta, compilare la prima parte della tessera del prodotto, aggiungendo la data del primo utilizzo.
2. Assicurarsi che sistema venga ispezionata a intervalli regolari in base alla frequenza d'utilizzo. I dati relativi a tutte le ispezioni devono essere annotati negli spazi predisposti sulla tessera.
3. Per la sicurezza dell'utilizzatore è essenziale che, se il prodotto viene rivenduto al di fuori del Paese di destinazione originale, il rivenditore fornisca istruzioni per l'uso, la manutenzione, le ispezioni periodiche e la riparazione nella lingua del Paese in cui deve essere utilizzato il prodotto.

GUIDA ALLUSO

1. Lo scopo previsto di questo prodotto è l'utilizzo come dispositivo di ancoraggio anticaduta (EN 795), cordino (EN 354), imbracatura/cinghia di estensione per alpinismo (EN 566). Non utilizzarlo mai per scopi diversi da quelli previsti o per sollevare carichi.
2. Alto scopo di individuare il prodotto adeguato alla tipologia del lavoro da eseguire, prima dell'utilizzo si deve condurre, ad opera di una persona competente, una dettagliata valutazione dei rischi che tenga conto dei punti di ancoraggio, della potenziale caduta, degli ostacoli, del sistema di salvataggio ecc. Prendere le opportune precauzioni se è probabile il contatto con i bordi.
3. Si avvisano gli utilizzatori che determinate condizioni mediche come cardiopatia, pressione alta, vertigini, epilessia, dipendenza da droghe o alcol, possono influire sulla sicurezza dell'utilizzatore durante l'uso normale e in caso di emergenza.
4. Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente da personale opportunamente addestrato, in possesso delle competenze necessarie per poterlo impiegare in maniera sicura.
5. Prima dell'uso, assicurarsi che sia stato predisposto un piano di salvataggio adatto per consentire il recupero dell'utilizzatore e il suo trasferimento in un luogo di sicurezza nell'eventualità di una caduta.
6. Non tentare di modificare o riparare questo prodotto senza il nostro consenso scritto.
7. Ciascuno deve essere adeguatamente qualificato a eseguire un controllo preliminare del dispositivo prima di ogni utilizzo (consultare la sezione dedicata all'ispezione periodica).
8. Il valore massimo di deviazione e di cambiamento di posizione nel corso dell'utilizzo, deve essere inferiore al 5% della lunghezza del sistema di sospensione.
9. È accettabile identificare il sistema con un'etichetta che riporti la data dell'ultima o della prossima ispezione. Non scrivere direttamente sul sistema.
10. Quando è utilizzato come parte di un sistema di arresto delle cadute, l'utilizzatore deve essere equipaggiato con un'attrezzatura adatta a limitare la forza massima nell'eventualità di una caduta fino a un massimo di 6 kN.
11. Questo prodotto è consigliato per problemi personali, ed è destinato all'uso da parte di un singolo utente.
12. Accertarsi che le imbracature utilizzate con questo dispositivo siano adeguatamente marcate CE e siano compatibili con esso.
13. È inoltre necessario essere consapevoli dei possibili pericoli che possono derivare dall'uso di diverse attrezzature in combinazione tra loro, che possono influire sulla funzionalità e sulla sicurezza di una di esse o compromessa o interferisca con la funzione di sicurezza di un'altra.
14. È essenziale, per ragioni di sicurezza, che il dispositivo sia ritirato immediatamente nelle seguenti circostanze:
    a) in caso di dubbio sulla sua capacità di garantire un utilizzo sicuro o qualora mostri un'usura eccessiva o danni a qualsiasi delle sue parti, o
    b) se è già stato utilizzato per l'arresto di una caduta, e non deve essere riutilizzato finché una persona competente non l'abbia certificato per iscritto che il dispositivo è ancora in grado di garantire l'incolumità dell'utilizzatore.
15. Per le imbracature EN795, 10kN è il carico massimo che potrebbe essere trasmesso in servizio dal dispositivo di ancoraggio alla struttura.
16. Verificare che tutti i punti di ancoraggio e dispositivi siano compatibili con questa attrezzatura e che abbiano una resistenza minima di 18 kN.
17. I punti di attacco per l'arresto delle cadute sono contrassegnati dalla lettera A. Non usare mai anelli a D per il posizionamento come punti di attacco per l'arresto delle cadute.
18. Non utilizzare per l'arresto della caduta senza un assorbitore di energia. Se collegato a un assorbitore di energia, la lunghezza totale inclusi i connettori non deve superare i 2 m. Se si effettuano regolazioni della lunghezza, spostarsi in un'area senza pericolo di caduta. Non utilizzare insieme cordini separati.
19. Al fine di ridurre la potenziale distanza di caduta, assicurarsi che il punto di ancoraggio del dispositivo sia più in alto possibile al di sopra dell'utilizzatore. Non lavorare mai al di sopra del punto di ancoraggio. Ridurre al minimo l'allentamento del cordino.
20. Un'imbracatura a corpo intero è l'unico dispositivo accettabile per l'arresto di una caduta.
21. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente al di sotto dell'utilizzatore per evitare collisioni con il suolo o con altri ostacoli sul percorso in caso di caduta. In particolare, deve essere previsto uno spazio sufficiente per l'allungamento dei dissipatori di energia.
22. Questa apparecchiatura è adatta per l'uso in condizioni atmosferiche normali (tra -20 ° C e + 50 ° C).
23. Le condizioni di bagnato e/o ghiaccio all'interno dell'intervallo di temperatura sopra indicato non hanno alcun effetto sulle prestazioni. La flessibilità potrebbe essere minore con un'imbragatura congelata.
24. Per prolungare la vita utile del prodotto è essenziale tenerlo pulito e al riparo dallo sporco. Evitare gli urti, i bordi taglienti e affilati e le superfici abrasive, il contatto con acidi forti o alcali, solventi, sostanze chimiche, calore eccessivo e/o scintille, l'esposizione ai raggi UV, ecc.

MATERIALI

Il materiale del sistema di sospensione tessile e le fili è costituite di nylon, poliestere o UHMWPE.

STOCCAGE, TRANSPORT ET NETTOYAGE

1. Entreposer sous abri, dans un environnement propre, sec, propre, à l'écart de la lumière du jour et hors des objets tranchants et abrasif comme couteau ou outils manuels;
2. Si le système de suspension est humecté lors de l'utilisation ou lors de nettoyage appliquez une séchage naturelle.
3. Nettoyez le système de suspension avec un détergent doux et rincez ensuite à l'eau pure et tiède.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE ET RÉPARATIONS

1. Avant chaque usage, l'utilisateur doit inspecter l'équipement en suivant les lignes directrices d'inspection ci-dessous:
2. La sécurité de l'utilisateur dépend de l'efficacité continue et de la durabilité de l'équipement. Une personne indépendante possédant les compétences et la familiarité avec l'inspection de ce type d'équipement devra par conséquent effectuer une inspection périodique suppléminentaire complète.
3. La fréquence des contrôles et des inspections doit tenir compte de la législation, le type d'équipement, la fréquence d'usage et les conditions environnementales en compte, mais ces contrôles et inspections doivent avoir lieu au moins tous les 12 mois, et les résultats de ces contrôles doivent être consignés par écrit, ainsi que la date.
4. La durée de vie de l'équipement est d'un maximum de 10 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le produit.

INSPECTIONS

Sangle ou corde – vérifiez qu'il n'y a pas de coupures, de déchirures, d'abrasion, de marques de brûlures, de brûlures, de taches décolorées. Une abrasion locale, différente de l'usure normale, est souvent causée par le passage de la sangle sur des angles vifs et/ou abrasifs, et peuvent causer une perte importante de résistance. Des légers dommages aux fibres extérieures peuvent être considérés comme sûrs, toutefois une réduction importante de la largeur, de son épaisseur ou une diminution importante de l'épaisseur ou des dommages sous forme de coupures profondes ou de changements de motifs doivent entraîner un rejet immédiat.

Couture – vérifiez que les coutures ne soient pas rompues, relâchées ou abrasées, et qu'il n'y ait pas de zones très décolorées au niveau des coutures.

Inscriptions sur le produit – vérifiez que les inscriptions qui figurent s

2. ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2/Α. Προϊόντων (sub klient) - 2/Β. Norma EN, rok i typ - 2/C. Długość - 2/D. Minimalna wytrzymałość na zerwanie - 2/E. Numery jednostek notyfikowanych/zatwierdzonych (Odpowiednio) - 2/F. Dane kontaktowe - 2/G. Kod produktu - 2/H. Niepowtarzalny numer identyfikowalności - 2/I. Data produkcji - 2/J. Liczba użytkowników - 2/K. Ostrzeżenie, aby przeczytać instrukcje

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΔΗΓΙΑ

1. Πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους μέχρι τον τελικό χρήστη για τυχόν φθορές ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση. Ελέγχετε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό εξοπλισμό. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση και αντικαταστήστε τον εξοπλισμό.
3. Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον εξοπλισμό μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για υποστήριξη και επισκευή.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
5. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή τραυματισμούς.
6. Εκπαιδεύετε τους χρήστες στη σωστή χρήση του εξοπλισμού και στις πιθανές παγίδες. Βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας.
7. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό του. Μην τον χρησιμοποιείτε για εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί ή για τις οποίες δεν είναι κατάλληλος.
8. Αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε καθορισμένη περιοχή αποθήκευσης. Διατηρείτε την περιοχή καθαρή, στεγνή και χωρίς κινδύνους.
9. Ενημερώνετε τους χρήστες για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν πώς να αντιδρούν σε ατυχήματα ή περιστατικά.
10. Τηρείτε αρχεία όλων των ελέγχων, της συντήρησης και των επισκευών. Αυτά τα αρχεία μπορούν να είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού και για τον εντοπισμό τυχόν επαναλαμβανόμενων προβλημάτων.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή διαλυτών που μπορεί να βλάψουν το υλικό. Επιθεωρείτε το προϊόν για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς πριν από κάθε χρήση. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίπτετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώνετε το προϊόν όπου είναι δυνατό. Ακολουθείτε τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης για τη σωστή διάθεση των υλικών συσκευασίας και του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από κακή χρήση, αμέλεια ή κανονική φθορά. Για να κάνετε αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν και παρέχετε αποδεικτικό αγοράς. Ο αντιπρόσωπος θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος. Η μέγιστη ευθύνη του κατασκευαστή δεν θα υπερβαίνει την αξία αγοράς του προϊόντος. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτές οι οδηγίες μπορεί να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του. Η ομάδα υποστήριξης πελατών είναι διαθέσιμη για να σας βοηθήσει και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.

3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3/Α. Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης - 3/Β. Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση βροχής - 3/C. Μέγιστο φορτίο - 3/D. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση καταιγίδας - 2/G. Κωδικός προϊόντος - 2/H. Μοναδικός αριθμός ιχνηλασιμότητας - 2/I. Ημερομηνία κατασκευής - 2/J. Αριθμός χρηστών - 2/K. Προειδοποίηση για αναγνωση των οδηγιών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο εν λόγω εξοπλισμός αναπτύχθηκε για τον προϊόντος είναι να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη ανύψωσης ατόμων στους τομείς της εργασίας, της κατασκευής, της συντήρησης, της επιθεώρησης και της διάσωσης. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από εξουσιοδοτημένους χειριστές που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς ή από άτομα που δεν έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού εξαρτάται από τη συχνότητα και την ένταση της χρήσης του. Η τακτική συντήρηση και επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μακροζωίας και της ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού. Η διάρκεια ζωής μπορεί επίσης να επηρεαστεί από παράγοντες όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ο τρόπος αποθήκευσης και η συντήρηση που έχει λάβει ο εξοπλισμός. Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι συνιστώμενες οδηγίες συντήρησης και επιθεώρησης για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και για τη διασφάλιση της συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η εκπαίδευση των χειριστών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού. Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο φορέα εκπαίδευσης πριν χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων, των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και των πρακτικών ασφαλείας. Οι χειριστές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται τακτικά για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού. Το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει να έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση για την παρακολούθηση της περιοχής εργασίας, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό τους. Το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό επικοινωνίας και να γνωρίζει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως δυνατούς ανέμους, καταιγίδες ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι χειριστές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε επικίνδυνες περιοχές, όπως εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, εκρηκτικές ατμόσφαιρες και ασταθές έδαφος. Οι χειριστές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλουν οι τοπικοί κανονισμοί ή οι πολιτικές του χώρου εργασίας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση για τυχόν σημάδια φθοράς, ζημιάς ή δυσλειτουργίας. Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες του κατασκευαστή και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται σωστά και να διατηρούνται αρχεία για μελλοντική αναφορά.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή η μη τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών επισκευής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και να ακυρώσει την εγγύηση. Όλες οι επισκευές θα πρέπει να τεκμηριώνονται σωστά και να διατηρούνται αρχεία για μελλοντική αναφορά. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να επισκευάσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για καθοδήγηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η σωστή εκπαίδευση των χειριστών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού. Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο φορέα εκπαίδευσης πριν χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό. Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των χειριστηρίων, των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και των πρακτικών ασφαλείας. Οι χειριστές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται τακτικά για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού. Το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει να έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση για την παρακολούθηση της περιοχής εργασίας, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό τους. Το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό επικοινωνίας και να γνωρίζει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως δυνατούς ανέμους, καταιγίδες ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι χειριστές θα πρέπει επίσης